



CLIPPER®
G Series™ Lacing

Plochý, nízkoprofilový spoj poskytující pevnost a odolnost

Clipper G Series Lacing je precizně vylisován z nerezové oceli 316L a poté strojově aplikován pro konzistentní stlačení. Výsledkem je rovnoměrný a plochý spoj. Spojení řady G se vyznačuje stupňovitým designem jehliček se čtyřmi střídajícími se délkami jehliček. Tyto různé body průniku pásu poskytují dodatečnou pevnost a trvanlivost celého spoje. Clipper řady G je ideální pro použití při výrobě potravin, manipulaci s obaly a díly a ve filtračních médiích a je navržen pro použití s PVC, PU a PES pásy.



Plochý spoj s nízkým profilem je ideální pro aplikace s posuvnými lůžky



Přesné vylisování zajišťuje konzistentní rozteč po celé délce spojení pro snadnější instalaci stroje



Strojová aplikace má za následek rovnoměrný, plochý spoj - dokonce i na pásích náchylných ke zvlnění



Nerezová ocel je odolná proti korozi pro náročné aplikace



Přesazená geometrie nohou zvyšuje pevnost a odolnost spoje

Vlastnosti a výhody

- snadná instalace s osvědčenou údržbou Clipper a výrobními spoji, spoje řady G jsou jednotné a mají extrémně nízký profil
- Přesazené jehličky u spoje řady G zajišťují různé body průniku do pásu, což zvyšuje pevnost a odolnost spoje
- Plochý, souvislý design horní lišty eliminuje vlnění pásu a snižuje riziko uvolnění upevňovacích prvků.
- Spoje řady G jsou spojeny spojovacím drátkem z nerezové oceli, který zabraňuje poškození spoje během používání.

WWW.FLEXCO.CZ



Doporučené aplikování:

- výroba potravin
- filtrační média
- manipulace s balíky a díly

G Series lze nainstalovat s:

- Roller lacer
- Roller Lacer Gold Class
- Microlacer
- Pro 600 Lacer
- Lacer Pro 6000



Clipper přípravek na spoj -
rychlá instalace spoje řady G
na místě pomocí přesné
Roller Lacing technologie



Clipper výrobní spoj -
nejrychlejší a nejpřesnější
metoda pro velkoobjemovou
instalaci spoje řady G

DvB-AF s.r.o.

Meleček 227, ŽIMROVICE
CZ-747 41 Hradec nad Moravicí
tel.: +420/ 553 625 912
mobil: +420/ 602 532 389
mobil: +420/ 603 266 173
mobil: +420/ 603 211 291
e-mail: dvbaf@seznam.cz
<https://www.FLEXCO.cz>



Minimální průměr válce	Tloušťka materiálu mm	Velikost drátu mm	Tloušťka pásu				
			1,50 mm	2,00 mm	2,50 mm	3,00 mm	3,50 mm
20 mm	0,50	1,00	G00				
25 mm	0,50	1,00	G001A				
	0,75	1,20		G001			
40 mm	0,50	1,20		G005A			
	0,75	1,40			G002		
50 mm	0,50	1,20			G005		
					G006A		
	0,75	1,40				G003	
							G006

Velikost	Název	Kód	pásků v balení	délka pásu v mm	tloušťka pásu v mm	min. průměr válce
G00	G 00-SS-150W	16214	12	150	-1,5	20
	G 00-SS-300W	00911	12	300	-1,5	20
	G 00-SS-600W	00705	8	600	-1,5	20
	G 00-SS-1200W	00912	8	1200	-1,5	20
	G 00-SS-1500W	00913	8	1500	-1,5	20
G001A	G 001A-SS-150W	16239	12	150	-1,5	25
	G 001A-SS-300W	00882	12	300	-1,5	25
G001	G 001-SS-150W	16222	12	150	1,5 - 2,0	25
	G 001-SS-300W	00915	12	300	1,5 - 2,0	25
	G 001-SS-600W	16225	8	600	1,5 - 2,0	25
	G 001-SS-900W	16226	8	900	1,5 - 2,0	25
	G 001-SS-1200W	00883	8	1200	1,5 - 2,0	25
	G 001-SS-1500W	17417	8	1500	1,5 - 2,0	25
G002	G 002-SS-150W	16254	12	150	2,0 - 2,5	40
	G 002-SS-300W	17418	12	300	2,0 - 2,5	40
	G 002-SS-600W	00924	8	600	2,0 - 2,5	40
	G 002-SS-900W	16262	8	900	2,0 - 2,5	40
	G 002-SS-1200W	00884	8	1200	2,0 - 2,5	40
	G 002-SS-1500W	17547	8	1500	2,0 - 2,5	40
G003	G 003-SS-150W	16277	12	150	2,5 - 3,0	50
	G 003-SS-300W	00928	12	300	2,5 - 3,0	50
	G 003-SS-600W	00929	8	600	2,5 - 3,0	50
	G 003-SS-900W	16285	8	900	2,5 - 3,0	50
	G 003-SS-1200W	00885	8	1200	2,5 - 3,0	50
	G 003-SS-1500W	00931	8	1500	2,5 - 3,0	50
G005A	G 005A-SS-300W	17420	12	300	1,5 - 2,0	40
	G 005A-SS-600W	00933	8	600	1,5 - 2,0	40
	G 005A-SS-900W	16304	8	900	1,5 - 2,0	40
	G 005A-SS-1200W	00887	8	1200	1,5 - 2,0	40
	G 005A-SS-1500W	00935	8	1500	1,5 - 2,0	40
G005	G 005-SS-300W	00936	12	300	2,0 - 2,5	40
	G 005-SS-600W	17421	8	600	2,0 - 2,5	40
	G 005-SS-900W	16294	8	900	2,0 - 2,5	40
	G 005-SS-1200W	17422	8	1200	2,0 - 2,5	40
	G 005-SS-1500W	00939	8	1500	2,0 - 2,5	40
G006A	G 006A-SS-300W	00940	12	300	2,0 - 2,5	50
	G 006A-SS-600W	17423	8	600	2,0 - 2,5	50
	G 006A-SS-900W	16322	8	900	2,0 - 2,5	50
	G 006A-SS-1200W	16320	8	1200	2,0 - 2,5	50
	G 006A-SS-1500W	16321	8	1500	2,0 - 2,5	50
G006	G 006-SS-300W	00942	12	300	2,5 - 3,5	50
	G 006-SS-600W	17424	8	600	2,5 - 3,5	50
	G 006-SS-900W	16316	8	900	2,5 - 3,5	50
	G 006-SS-1200W	00886	8	1200	2,5 - 3,5	50
	G 006-SS-1500W	00304	8	1500	2,5 - 3,5	50

