

Mechanické unašeče

Tatch-A-Cleat®



Mechanické unašeče Tatch-A-Cleat® lze mechanicky přišroubovat k pásu.

Materiál: Nitril, SBR, EPDM, PVC, Isopren, Neopren



Model L je ideální pro nenáročné aplikace, jako je zpracování potravin, průmyslové dopravníky, manipulace s díly a zařízení pro sklizeň. Je vyrobena z nitrilu a nabízí dlouhou životnost, vysoce pevnostní pryž s vynikající odolností vůči vlivům oleje, tepla, kyselin a povětrnostním vlivům. K dispozici jsou ve výškách 15mm, 25mm, 37mm, 50mm a 75mm



Model HD je vyroben z SBR směsi, aby obstál ve vysoce abrazivních podmínkách, jako je těžba, zemědělství, stavebnictví, spalování odpadu a manipulace s materiálem. Vysoká pevnost v tahu a flexibilita těchto unašečů umožňuje jejich použití v žlabových dopravnících nebo v aplikacích využívajících unašeče ve tvaru podkovy, ve tvaru šipky nebo půlměsíce. K dispozici jsou ve výškách 25 mm až 50 mm



Pokud nejsou požadovány unašeče na celou šířku pásu, mohou být přerušovaně rozmístěné kolíky **Lug** a **Peg** levným, ale účinným řešením. Kolíky mohou být instalovány v libovolně tak, aby vyhovovaly vašim požadavkům. Lugs jsou k dispozici ve výšce 38 mm a 50 mm, Pegs jsou k dispozici ve výšce 50 a 70 mm



Snadno instalovatelné pryžové unašeče ve tvaru V pomáhají udržet pásy vystředěné přes řemenici. Pevně se připevňuje ke spodní straně pásu pouze pomocí děrovačky a šroubováku. **Tatch-A-Guide** je jednoduchý způsob, jak vyřešit problémy s navedením pásu. Přerušovaná rozteč a vrubová konstrukce umožňují snadné ohýbání přes válečky. K dispozici ve standardních velikostech A, B a C.



Econo-cleat je ekonomická varianta unašeče pro širokou škálu dopravy materiálu. Tento unašeč je přizpůsoben k použití na mnoho druhů materiálu. Vyberte si speciálně složenou pryž EPDM s vysokou životností pro vynikající odolnost proti oděru a povětrnostním vlivům – nebo PVC pro méně náročné aplikace. K dispozici ve výškách 32mm, 51mm, 76mm, 102mm, 152mm.

Instalační nářadí



Ruční děrovače, určené pro použití s kladivem, jsou samočisticí a vytvářejí otvor v prakticky jakékoli tloušťce pásu. Děrovače použitelné do vzduchových nebo elektrických nářadí zkracují dobu děrování na polovinu. Vyžaduje rychlovýměnné sklíčidlo s rázovým adaptérem.

Lamače – jsou určené pro odstranění přebytečného šroubu.

Drásací kotouč - rychlý a snadný způsob, jak odstranit horní vrstvu z pásu před nasazením mechanických unašečů.



Lamače 110



RB-1



DvB-AF s.r.o.

Meleček 227, ŽIMROVICE
 CZ-747 41 Hradec nad Moravicí
 tel.: +420/ 553 625 912
 mobil: +420/ 602 532 389
 mobil: +420/ 603 266 173
 mobil: +420/ 603 211 291
 e-mail: dvbaf@seznam.cz
<https://www.FLEXCO.cz>

