

Polyuretanová těsnící lišta Flexco®



Polyuretanová těsnící lišta s dvojitým těsněním poskytuje dva kontaktní body po celé délce soklové lišty, které pomáhají předcházet rozlití materiálu a řídit emise prachu. Naším cílem je zajistit, aby lišta byla jednoduchá a snadno nastavitelná, což vede k dlouhodobým úsporám času při čištění a umožňuje pracovníkům bezpečně lištu upravovat. Naše patentovaná polyuretanová směs poskytuje měkčí materiál, aby se zabránilo poškození pásu, ale zachovává si vysokou odolnost proti roztržení, aby byla zajištěna dlouhá funkční životnost bez ohledu na náročnost aplikace.

Vlastnosti a výhody

- Sekundární těsnění poskytuje plovoucí kontaktní plochu za hlavní deskou, aby se zabránilo rozlití
- Funguje s řadou svorek Flexco, které nabízejí jednoduchou údržbu: RMC1, Flex-Lok™ a Flex-Seal™
- v rolích délky 15,2 m.
- 35° stupňové zkosení



Materiál: Měkký durometr (65A) puretan s výjimečnou odolností proti roztržení

Teplotní klasifikace: od -30°C do +80°C

Výška v mm	Tloušťka v mm	Délka v m	Název	Kód výrobku
150	12	15,2	SKPU-DUAL-6X1/2X50	91404
200	12	15,2	SKPU-DUAL-8X1/2X50	91406



DvB-AF s.r.o.

Meleček 227, ŽIMROVICE
CZ-747 41 Hradec nad Moravicí
tel.: +420/ 553 625 912
mobil: +420/ 602 532 389
mobil: +420/ 603 266 173
mobil: +420/ 603 211 291
e-mail: dvbaf@seznam.cz
<https://www.FLEXCO.cz>

